WLL	Kabeldiameter	Schijfdiameter	Lengte	Breedte (binnen)	Breedte (buiten)	Dikte	Gewicht
(T)	(mm)			(mm)			(kg)
		A	B	C	D	E	
2	7-9	75	291	43	82	87	3.87
4	10-12	115	363	58	120	89	6.36
4	12-14	150	417	58	160	89	8.64
4	10-12	200	478	58	210	119	11.7
8	20 - 22	150	478	68	160	119	14.1
8	14 - 16	150	478	68	160	119	14.9
8	20 - 22	200	527	68	210	119	19.4
8	20 - 22	250	581	68	260	104	24.7
8	14 - 16	250	581	68	260	104	26
8	20 - 22	300	646	68	310	106	32.0
8	20 - 22	350	691	68	360	119	40.0
8	20 - 22	400	756	68	415	119	35
8	20 - 22	450	817	68	465	119	57.5
12	20 - 22	150	551	83	160	119	20.0
12	14 - 16	150	551	83	160	119	20.4
12	20 - 22	200	580	83	210	125	28.2
12	14 - 16	200	580	83	210	125	28.5
12	20 - 22	250	679	83	260	125	34.5
12	20 - 22	300	748	83	310	146	49.5
12	20 - 22	350	773	83	360	145	58.0
12	20 - 22	400	822	83	415	170	67.5
12	20 - 22	450	877	83	465	170	82.0
15	24 - 26	150	585	92	160	138	24.8
15	24 - 26	200	646	92	210	142	30.0
15	24 - 26	250	705	92	260	146	43.5
15	24 - 26	300	771	92	310	142	51.5
15	24 - 26	350	798	92	365	171	63
15	24 - 26	400	848	92	415	170	69.5
15	24 - 26	450	898	92	465	170	83.0
22	28 - 32	350	950	126	365	180	94.0
22	28 - 32	405	1007	126	415	180	110
22	28 - 32	450	1057	126	465	180	124
30	32 - 38	405	1076	138	415	210	139
30	28 - 32	450	1101	138	465	210	218
32	28 - 35	415	1060	138	428	193	188
32	28 - 38	467	1111	138	480	193	210
32	28 - 38	505	1152	138	520	193	240
32	28 - 32	594	1250	138	610	193	280
36	28 - 38	505	1201	160	520	203	250
54	38 - 51	623	1540	180	638	269	468
75	44 - 51	623	1815	190	638	266	637
75	44 - 57	749	1955	190	770	266	780
100	64 - 67	845	2314	238	860	260	1186
125	70 - 76	950	2514	275	965	260	1363